

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ПЭНТ76-17 (КазаньОргСинтез)**

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ**

Основные параметры	Единица измерения	Норма для марки
Плотность, при 23°C при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	955-961
		957-963
Показатель текучести расплава при 190 °C и нагрузке 49Н (5кгс)	г/10 мин.	2,3-3,3
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более	%	±10
Количество включений, не более	шт.	5
Массовая доля золы, не более	%	0,03
Массовая доля летучих веществ, не более	%	0,09
Прочность при разрыве, не менее	МПа	30
Предел текучести при растяжении, не менее	МПа	26
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	750
Стойкость к растрескиванию, не менее	час	30

**Упаковка, транспортирование и хранение:**

Упаковывают в полиэтиленовые и полипропиленовые мешки, обеспечивающие сохранность и качество продукции, по документации, утвержденной в установленном порядке. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.