

## СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Мастербатчи ChemColor BLACK 01,02,03,04,05

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: УКРАИНА**

Основные параметры	BLACK 01	BLACK 02	BLACK 03	BLACK 04	BLACK 05
<b>Цвет:</b>	Черный				
<b>Внешний вид:</b>	Гранулы черного цвета				
<b>Полимер носитель:</b>	ПЭВД				
<b>Активное вещество:</b>	Технический углерод (С)				
<b>Термостойкость:</b>	300 °С				
<b>Массовая доля влаги:</b>	≤0,1%				
<b>Насыпная плотность:</b>	0,7±0,1 г/см <sup>3</sup>				
<b>ПТР* (190°С/10 кг):</b>	0,5-3,0 г/10мин.	0,5-3,0 г/10мин.	1-3 г/10мин	0,5-3,0 г/10мин.	1-5 г/10мин
<b>Содержание TiO<sub>2</sub>:</b>	20±1%	12±1%	30±1%	25±1%	40±1%
<b>Наполнитель (да/нет):</b>	да				

### **Рекомендации по применению:**

Расходная норма зависит от интенсивности окрашивания и толщины готового изделия. Данная информация является справочной. Точный процент ввода должен быть определен потребителем, в индивидуальном порядке, в процессе испытания пробных образцов.

Перед использованием в производстве, концентрат должен быть выдержан в производственном помещении не менее 24 ч.

### **Хранение и транспортировка:**

Рекомендуется хранить в сухих складских помещениях с минимальным расстоянием 1м от источников тепла при относительной влажности 40-80% без попадания прямых солнечных лучей. Резкие колебания температуры при хранении могут привести к появлению конденсата влаги внутри упаковок.

Максимальный срок хранения 12 месяцев, без потери качественных параметров, при условии сохранения герметичности заводской упаковки.

**Транспортировка:** закрытые транспортные средства.

### **Токсикологические и пожароопасные свойства:**

Продукт не содержит токсических продуктов. В случае возгорания гасить пенными, порошковыми и углекислотными огнетушителями.