

## СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Мастербатчи-осушители DISSICANT 01

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: УКРАИНА

Основные параметры	DISSICANT 01
Цвет:	Натуральный
Внешний вид:	Гранулы
Полимер носитель:	ЛПЭВД/ПЭВД
Термостойкость:	260 °С
Массовая доля влаги:	≤0,05%
Насыпная плотность:	1,1±0,1 г/см <sup>3</sup>
ПТР* (190°С/2,16 кг):	2-5 г/10мин.

### **Рекомендации по применению**

Расходная норма зависит от интенсивности окрашивания и толщины готового изделия. Данная информация является справочной. Точный процент ввода должен быть определен потребителем, в индивидуальном порядке, в процессе испытания пробных образцов.

Перед использованием в производстве, концентрат должен быть выдержан в производственном помещении не менее 24 ч.

### **Хранение и транспортировка:**

Рекомендуется хранить в сухих складских помещениях с минимальным расстоянием 1м от источников тепла при относительной влажности 40-80% без попадания прямых солнечных лучей. Резкие колебания температуры при хранении могут привести к появлению конденсата влаги внутри упаковок.

Максимальный срок хранения 12 месяцев, без потери качественных параметров, при условии сохранения герметичности заводской упаковки.

**Транспортировка:** закрытые транспортные средства.

### **Токсикологические и пожароопасные свойства:**

Продукт не содержит токсических продуктов. В случае возгорания гасить пенными, порошковыми и углекислотными огнетушителями.