

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СУЛЬФИРОВАННЫЙ АСФАЛЬТ (АНАЛОГ «СОЛТЕКС»)

TECHNICAL DATA SHEET SULFATED ASPHALT (ANALOG SOLTEX)

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ

ORIGIN: CHINA

Показатель / Parameter		Стандартное значение / Standard Value
Appearance Внешний вид		Black powder /Черный порошок
24+/-2 °C (2% W/V solution) Водородный показатель pH 2 %-ного водного раствора		≥8,5
Sulfonic acid group Сведения о содержании сульфо-групп		Positive value Положительный уровень
Water-soluble material % Содержание водорастворимого вещества %		≥70
Oil-soluble material % Содержание нефтерастворимого вещества %		≥25
HTHP FL under ml/30min HEHP потери жидкости (мл/30мин)		≤25
Solubility Растворимость	Distilled water, % (Wt) В дистиллированной воде, %	≥65
	Dimethyl sulfoxide, % (Wt) В диметилсульфоксиде, %	≥30

Упаковка / Packing: Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто / PP-bags, net weight 25 kgs.

Применение: Используется в буровой отрасли для обработки любых промывочных жидкостей на водной основе. Вводится напрямую в циркулирующий буровой раствор либо в виде порошка, либо в водном растворе. Рекомендуемая концентрация 0,5 – 1,0 %.

Uses: Used in drilling into all types of water-based drilling fluid system, and it can be added into system directly as a powder or into water solution. Suggested dosage is 0,5-1,0%.

India
707 Jaina Tower 1
District Centre Janak Puri
New Delhi 110058
Phone / fax: +91 11 455 78143
+91 11 455 78142

China
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO
39 East 3rd-Ring Road,
Chaoyang District, Beijing, China
Phone / fax: +86 134 88732273
+852 301 01218

Российский офис
АО «ХимПартнеры»
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7
Телефон: +7 495 710 8642
Факс: +7 495 745 7829